

[ B15 ]



OPERATIVA  
Premium

CODICE MODELLO  
0905TS...



IDEALE PER CHI STA SEDUTO TANTE ORE

IL MECCANISMO SITNESS PERMETTE  
DI AVERE UN MOVIMENTO  
TRIDIMENSIONALE CHE ACCOMPAGNA  
OGNI SPOSTAMENTO DELL'UTILIZZATORE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE  
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

LO SCHIENALE È REGOLABILE IN MODO  
FACILE E VELOCE

Meccanismo sitness

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in acciaio cromato

Braccioli regolabili inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]  
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



LILLA



ARANCIO



VERDE



NERO



ROSSO



BLU



## SCHEMA TECNICA

# [ B15 ]

### MOD. 0905TS...



Tipologia sedia	Operativa Premium
Colori disponibili	Lilla (G03) - Arancione (G04) - Verde (G05) - Nera (G20) - Rossa (G21) - Blu (G26)
Meccanismo	Sitness
Altezza totale	100-120 cm
Altezza seduta (da terra)	43-54 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Altezza braccioli da terra	75-81 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	19 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete - poliesteri
Resistenza all'abrasione	35.000 +/-20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m3
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H