

[ Grace ]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO  
0915GC...



SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI GIOVANI E  
DINAMICI

DI FACILE PULIZIA GRAZIE AL MATERIALE IN  
SIMILPELLE DI RIVESTIMENTO

SCHIENALE ALTO REGOLABILE TRAMITE  
UP&DOWN

Meccanismo synchro

Rivestimento in similpelle

Schienale bloccabile in 4 posizioni

Braccioli regolabili in altezza

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BIANCO



NERO



## SCHEMA TECNICA

# [ Grace ] MOD. 0915GC...



Tipologia sedia	Direzionale
Colori disponibili	Nero (900) - Bianco (000)
Meccanismo	Syncro con 4 blocchi - anti shock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	113-124 cm
Altezza seduta (da terra)	44-55 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	48 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili
Altezza schienale	77 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	Si, in altezza tramite up&down
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	22 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle
Resistenza all'abrasione	22.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma : 25-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 3,5 cm - schienale: 3,5 cm
Materiale ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di latte e asciugare con un panno asciutto
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas a norma D.L 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 10H