

[Helen]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0599HE...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

IL SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE
PERMETTE DI AVERE IL GIUSTO SOSTEGNO
ALLA SCHIENA

Meccanismo synchro

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili inclusi

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



ROSSO



NERO



SCHEDA TECNICA

[Helen]

MOD. 0599HE...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - Nero (900) - Schienale in rete sempre nero
Meccanismo	Synchro con 4 blocchi antishock e regolazione della spinta dello schienale
Altezza totale	102-113 cm
Altezza seduta (da terra)	42-54 cm
Profondità totale	68 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	65-76 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile in altezza
Regolazione schienale	Inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	13 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma : 25-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 6 cm - schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605KITP0: Confezione 5 piedini 0605RT000: Confezione 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri
Tempo di utilizzo indicativo	Intenso - 10H