

[Louise]



DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688LU...



SEDIA DIREZIONALE PER UFFICI GIOVANI E
DINAMICI

DI FACILE PULIZIA GRAZIE AL MATERIALE IN
SIMILPELLE DI RIVESTIMENTO

CUCITURE A VISTA CHE CARATTERIZZANO LA
SEDIE

Meccanismo oscillante

Rivestimento in similpelle

Schienale bloccabile in una posizione

Braccioli fissi

Ruote gommatae opzionali [cod. 0605RT000]

Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BIANCO



ROSSO



NERO



SCHEMA TECNICA

[Louise]

MOD. 0688LU...



| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipologia sedia | Direzionale |
| Colori disponibili | Nero (900) - Rosso (300) - Panna (000) |
| Meccanismo | Oscillante con un blocco e regolazione della spinta dello schienale |
| Altezza totale | 92 - 102 cm |
| Altezza seduta (da terra) | 44 - 54 cm |
| Profondità totale | 70 cm |
| Profondità seduta | 48 cm |
| Larghezza sedile | 50 cm |
| Larghezza sedile con braccioli | 58 cm |
| Altezza braccioli da terra | 65-75 cm |
| Tipologia braccioli | Fissi |
| Altezza schienale | 47 cm |
| Larghezza schienale | 50 cm |
| Schienale traspirante | No |
| Supporto lombare | No |
| Regolazione schienale | No |
| Sedile regolabile in profondità | No |
| Sedile intercambiabile | No |
| Portata massima | 110 Kg |
| Ruote | 5 ruote diam. 50 mm |
| Diametro base | 68 cm |
| Materiale base | Nylon nero |
| Peso sedia | 12 Kg |
| Materiale di rivestimento seduta | Similpelle |
| Materiale di rivestimento schienale | Similpelle |
| Resistenza all'abrasione | 22.000 - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore |
| Materiale imbottiture sedile | Densità spugna: 25-kg/m ³ |
| Materiale imbottiture schienale | Densità spugna: 25-kg/m ³ |
| Spessore imbottitura | Sedile: 3,5 cm - schienale 3,5 cm |
| Tessuto ignifugo | No |
| Classe ignifuga tessuto | n/d |
| Pulizia imbottiture | Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto |
| Garanzia | 5 anni |
| Certificazioni | Certificato TUV per il gas |
| Articoli opzionali | 0605RT000: Conf. 5 ruote gommate per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Conf. 5 piedini |
| Tempo di utilizzo indicativo | Intenso - 10 H |