

CODICE MODELLO  
0599AS...

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA,  
PROFONDITÀ ED INCLINAZIONE



Meccanismo a contatto permanente

Tessuto ignifugo

Razza in poliammide nera

Braccioli regolabili in altezza opzionali  
[cod.0605BRA00]

Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]

Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]  
Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



BLU



ROSSO



NERO



## SCHEMA TECNICA

# [ Asia ]

### MOD. 0599AS...

Tipologia sedia	Operativa Standard
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - nero (900)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	105-115 cm
Altezza seduta (da terra)	42-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Altezza braccioli da terra	64-75 cm
Tipologia braccioli	Opzionali, regolabili in altezza
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza, profondità e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	85 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in fibra modacrilica
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in fibra modacrilica
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 21-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma schienale: 21-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: 4 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 - 380 g mtl
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605BRA00: Coppia braccioli regolabili in altezza 0604BRA00: Coppia braccioli fissi ad anello 0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H