

[Elda]



OPERATIVA
STANDARD

CODICE MODELLO
0909ED...



COMPATTA E POCO INGOMBRANTE

FACILE DA PULIRE GRAZIE ALLO SCHIENALE
IN POLIPROPILENE

L'ELEGANTE RIVESTIMENTO DEL SEDILE
IN TESSUTO PIED DE POUL , PERMETTE DI
ABBINARLO A QUALSIASI ARREDAMENTO

Elevazione a gas

Tessuto ignifugo

Razza in acciaio

Ruote gommatae

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



STRUTTURA
BIANCA



STRUTTURA
BEIGE



SCHEMA TECNICA

[Elda]

MOD. 0909ED...



| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipologia sedia | Visitatore |
| Colori disponibili | Struttura bianca (000) - Struttura beige (700) |
| Meccanismo | elevazione gas |
| Altezza totale | 81-91 cm |
| Altezza seduta (da terra) | 44-55 cm |
| Profondità totale | 62 cm |
| Profondità seduta | 44 cm |
| Larghezza sedile | 50 cm |
| Larghezza sedile con braccioli | n/d |
| Tipologia braccioli | n/d |
| Altezza schienale | 36 cm |
| Larghezza schienale | 50 cm |
| Schienale traspirante | No |
| Supporto lombare | No |
| Regolazione schienale | No |
| Sedile regolabile in profondità | No |
| Sedile intercambiabile | No |
| Portata massima | 120 kg |
| Ruote | 5 ruote gommate diam. 65 cm |
| Diametro base | 66 cm |
| Materiale base | Acciaio cromato |
| Peso sedia | 9 kg |
| Materiale di rivestimento seduta | Tessuto |
| Materiale di rivestimento schienale | Polipropilene |
| Resistenza all'abrasione | 100.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore |
| Materiale imbottiture sedile | Schiuma poliuretana |
| Materiale imbottiture schienale | Schiuma poliuretana |
| Spessore imbottitura | 2 cm |
| Materiale ignifugo | si |
| Classe ignifuga tessuto | classe 1 |
| Pulizia imbottiture | Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare |
| Garanzia | 5 anni per parti non legate all'usura |
| Certificazioni | n/d |
| Articoli opzionali | n/d |
| Tempo di utilizzo indicativo | Normale - 8H |