

[Ursula]



OPERATIVA
Premium

CODICE MODELLO
0992UR...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TRASPIRABILITÀ

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA
CON IL SISTEMA UP&DOWN

Meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera caricata 30% fibra di vetro

Braccioli fissi inclusi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI RETE DISPONIBILI:



100

BLU

400

OCRA

800

GRIGIO

900

NERO



SCHEMA TECNICA

[Ursula]

MOD. 0992UR...



Tipologia sedia	Operativa Premium
Colori disponibili	Blu (100) - Ocra (400) - Grigio (800) - Nero (900) - sedile sempre nero
Meccanismo	Synchro bloccabile in 4 posizioni
Altezza totale	98-110 cm
Altezza seduta (da terra)	43-56 cm
Profondità totale	64 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	50 cm
Larghezza sedile con braccioli	62 cm
Tipologia braccioli	Fissi a T
Altezza schienale	56-62 cm
Larghezza schienale	45,5 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si
Regolazione schienale	In altezza tramite Up-down con cremagliera ed in inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	68 cm
Materiale base	Poliamide nera caricato 30% fibra vetro con rastrematura anti-sfondamento
Peso sedia	16 kg circa
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto 100% poliesteri in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	150.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	4 cm - densità 40 kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B IN CORSO - Rispetta i Criteri Ambientali Minimi
Articoli opzionali	n/d
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H